

ХОППЕР-ДОЗАТОР ВМ-770



Сертификат ТР ТС

- Перевозка всех видов балласта, не требующих защиты от атмосферных осадков
- Механизированная разгрузка балласта с одновременной укладкой в путь, дозировкой и разравниванием на путевой решетке, с возможностью прерывания процесса выгрузки балласта и ограничения его засыпки в середину колеи
- Погрузка с помощью грейферных кранов, через бункеры-накопители и т.п.

Ширина колеи	1520 мм
Масса тары	24 т
Грузоподъемность	70 т
Объем кузова	40 м ³
Конструкционная скорость	120 км/ч
Нагрузка от колесной пары на рельсы	23,5 тс
База вагона	7200 мм
Габаритные размеры:	
- длина по осям сцепления автосцепок	11420 мм
- ширина по шкворневым стойкам кузова	3687 мм
- высота от УВГР максимальная	1870 мм
Количество разгрузочных люков, наружных/внутренних	2/2
Размеры внутренних и наружных разгрузочных проемов в свету	440 x 2015
Высота укладки балласта, выше/ниже головок рельсов	150 мм/150 мм
Габарит по ГОСТ 9238 вагона/тележки	1-Т/02-ВМ
Скорость движения при укладке балласта	от 3 до 5 км/ч
Межремонтный пробег (до первого ДР)	210 тыс. км
Модель тележки	18-9896
Назначенный срок службы	28 лет
Типы грузов	балласт (щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, отсеv гранитного и т.п.) с зёрнами 5-70 мм
	керамзит

TMX

119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10
 Телефон: +7 495 660 89 50
 e-mail: info@tmholding.ru
www.tmholding.ru

